

特點

- 容易和快的分離為快速維護
從底座簡單地去除主體替換傳感器
- 長的測知距離 — 40 meter透過型
- 終端機連接(AC型—V4系列)



規格

	繼電器輸出型			電晶體輸出型		
	透過型	回歸 反射型	擴散 反射	透過型	回歸反射型	擴散反射
V3 series (纜線/QD 型)	V3T-4000	V3R-1000	V3D-130	V3T-4000N, P, CN, CP	V3R-1000N, P, CN, CP	V3D-130N, P, CN, CP
V4 series (終端型)	V4T-4000	V4R-1000	V4D-130	V4T-4000N, P, CN, CP	V4R-1000N, P, CN, CP	V4D-130N, P, CN, CP
維護裝置	US-34 (emitter)	UD-34	UD-34	US-34D (emitter)	UR-34N or 34P	UD-34N or 34P
(common to V3/V4)	UE-34 (receiver)			UE-34N or 34P (receiver)		
測知距離	40m	0.01 - 10m	1.3m	40m	0.01 - 10m	1.3m
回應時間	20msec			0.5 msec		
操作模式	Light ON			Light ON / Dark ON switchover		
延遲	NIL		20% Max	NIL		20% Max
光源	紅光			單一 LED (橘) 當做輸出指示器		
指示器	單一 LED (橘) 當做輸出指示器			NPN or PNP		
控制輸出	Relay NO/NC 240V AC / 30 VDC, 3A			10 - 30V DC 含 +/- 10% ripple		
供給電壓	AC/DC 24-240V, +/- 10% ripple					
調整	JIS/C4525, CE, UL			40mA without load		
耗電量	9.5VA	5VA		2 meter cable, or M12 QD		
連接:V3 series	2 meter 纜線			終端台, 可適用纜線 o6 to o10		
連接:V4 series	終端台, 可適用纜線 o6 to o10					
周圍溫度	-25 to 55					
周圍濕度	35 to 85%RH					
保存溫度	- 40 to 70 / 35 - 95%RH					
靈敏度調整	單一旋轉鈕。					
保護	IEC 144, IP66					
調整	JIS/C4525, CE, cRUus					
衝擊電阻	50G , XYZ 3-ways					
材質	Glassfiber reinforced ABS (Case). PMMA (Lens)					

尺寸

